



GS-08

Adaptér pre brúsenie stopkovými telieskami – pre uhlové brúsky 125 mm



Pred použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu !



Návod na obsluhu

1. Obsah:

1. Obsah
2. Funkcia adaptéra
3. Zloženie adaptéra a obsah balenia
4. Montáž a demontáž adaptéra
5. Brúsne náradie
6. Hlavné zásady bezpečnosti pri práci

2. Funkcia adaptéra

Adaptér bol naprojektovaný ako precízne zariadenie pre každú uhlovú brúsku 125 mm s reguláciou otáčok. Konštrukcia hlavy adaptéra umožňuje brúsenie v ťažko dostupných miestach, úzkych priestoroch, vypuklých a poklesnutých plochách. Vreteno hlavice je osadené na umocnených rýchlootáčkových ložiskách. **Dosahovaná hodnota otáčok na voľnobehu je 16000 ot./min..** Vďaka malej hlavici a predĺženému ramenu je proces brúsenia jednoduchý a to aj v ťažko dostupných miestach. Určené pre uhlové brúsky s max. 11000 ot./min.

3. Obrázok – rozkres



Obsah balenia:

1. adaptér
2. ochranný kryt

3. rukoväť
4. upínací adaptér vretena hlavy
5. poistné skrutky M8 a M10
6. kľúč 15mm
7. kľúč 17mm
8. imbus. Kľúč 5mm
9. dištančné prstence nábehového valca fí 14 a fí 16
10. – 12. – brúsne telieska

4. Montáž a demontáž adaptéra

1. Pred založením adaptéra do brúsky je nutné demontovať z brúsky kotúč, ochranný kryt, dotlačné matice a rukoväť.
2. Na vreteno brúsky namontujte dištančný krúžok (9) následne nakrútiť adaptér na vreteno brúsky M14 s pomocou imbusového kľúča, ktorý je súčasťou výbavy.
3. Vyregulovať výšku kotviaceho úchytu vzhľadom k brúske pomocou podložiek fí 6 a následne všetky časti upevniť poistnými skrutkami, M8 a M10 na korpus brúsky.
4. Takto upevnený adaptér je potrebné znova prekontrolovať a preveriť pevnosť montáže na korpuse brúsky.
5. Pred začiatkom práce treba znova prekontrolovať správnosť zloženia a osadenia adaptéra.
6. Demontáž prebieha v opačnom poradí.

5. Brúsne náradie

Do adaptéra je možné používať toto brúsne náradie so stopkou fí 6 mm (1/4“):

- Stopkové brúsne valčeky z brúsneho plátna
- Valčeky z tvrdého plátna
- Mini stopkové kotúče
- Stopkové keramické telieska
- Stopkové drôtené kefy